

SÄKERHETSATABLAD

är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020



00538 Rain Drop Spray

Utgivningsdatum: 06.08.2026

Omarbetning:

Sida: 1/12

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn: **00538 Rain Drop Spray**

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: Bilvårdsprodukter.

Användningar som det avråds från: Ej specificerad

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Nowy Samochód S.A.

ul. Kramarska 3/5

61-765 Poznań

+48 602-444-356

info@soft99.pl

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

Eye Irrit. 2

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

STOT SE 3

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

2.2. Märkningsuppgifter

Märkningsuppgifter (CLP):

Signalord:

VARNING

Faropiktogram:



Hälso- och miljöfarliga ämnen

Propan-2-ol

Faroangivelse

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

SÄKERHETS DATABLAD

är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020

**00538 Rain Drop Spray**

Utgivningsdatum: 06.08.2026

Omarbetning:

Sida: 2/12

Skyddsangivelser**Förebyggande****P210**

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P261

Undvik att inandas ångor.

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Åtgärder**P305+P351+P338**

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Lagring

--

Avfall**P501**

Innehållet/behållaren lämnas till korrekt märkta avfallsbehållare i enlighet med nationella föreskrifter.

Kompletterande etikettinformation**EUH208**

Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; reaktionsblandning av 5-klor-2- metyl-2H-isotiazol-3-on och 2- metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3. Andra faror

Blandningen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB i enligt med bilaga XIII.

Produkten innehåller inga ingredienser med hormonstörande egenskaper eller ingredienser med hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna som beskrivs i förordning 2017/2100 / EU eller iförordning 2018/605 / EU som nämner koncentration som är lika med eller större än 0,1%.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.1. Ämnen - ej tillämpligt****3.2. Blandningar****Ämne****Identifiering****Klassificering CLP****% wag**Propan-2-ol ^[2]Index: 603-117-00-0
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7
REACH:
01-2119457558-25-0134Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

10 - 20

Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated

Index: --
CAS: 70131-67-8
EC: --
REACH: --

Eye Irrit. 2

H319 1 - 4

Propan-1,2-diol

Index: --
CAS: 57-55-6
EC: 200-338-0
REACH: --

--

-- 1 - 4

SÄKERHETS DATABLAD

är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020



00538 Rain Drop Spray

Utgivningsdatum: 06.08.2026

Omarbetning:

Sida: 3/12

Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated

Index: --
CAS: 102782-92-3
EC: --
REACH: --

Skin Irrit. 2 H315 ≤ 1
Eye Dam. 1 H318

metansyra ^[1] ^[2] ^[3]

Index: 607-001-00-0
CAS: 64-18-6
EC: 200-579-1
REACH: --

Flam. Liq. 3 H226 < 0,1
Met. Corr. 1 H290
Acute Tox. 4 H302
Skin Corr. 1A H314
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 3 H331
EUH071
Anmärkning B

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on ^[1]

Index: 613-088-00-6
CAS: 2634-33-5
EC: 220-120-9
REACH: --

Acute Tox. 4 H302 < 0,036
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1A H317
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 2 H330
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
M(Acute)=1
M(Chronic)=1

reaktionsblandning av 5-klor-2- metyl-2H-isotiazol-3-on och 2- metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) ^[1]

Index: 613-167-00-5
CAS: 55965-84-9
EC: --
REACH: --

Acute Tox. 3 H301 < 0,0015
Acute Tox. 2 H310
Skin Corr. 1C H314
Skin Sens. 1A H317
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 2 H330
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
EUH071
M(Acute)=100
M(Chronic)=100
Anmärkning B

Anmärkningar

Hela texten för alla H-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

^[1] Specifika koncentrationsgränser

metansyra [CAS: 64-18-6]

Flam. Liq. 3 H226: C > 85%

Skin Corr. 1A H314: C ≥ 90%

Skin Corr. 1B H314: 10% ≤ C < 90%

Skin Irrit. 2 H315: 2% ≤ C < 10%

Eye Dam. 1 H318: C ≥ 10%

Eye Irrit. 2 H319: 2% ≤ C < 10%

inhalation: ATE = 7,4 mg/l (ångor)

oral: ATE = 500 mg/kg bw

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on [CAS: 2634-33-5]

Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,036%

inhalation: ATE = 0,21 mg/l ((damm eller dimma)

oral: ATE = 450 mg/kg bw

SÄKERHETSATABLAD

är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020



00538 Rain Drop Spray

Utgivningsdatum: 06.08.2026

Omarbetning:

Sida: 4/12

reaktionsblandning av 5-klor-2- metyl-2H-isotiazol-3-on och 2- metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [CAS: 55965-84-9]

Skin Corr. 1C H314: $C \geq 0,6\%$

Skin Irrit. 2 H315: $0,06\% \leq C < 0,6\%$

Skin Sens. 1A H317: $C \geq 0,0015\%$

Eye Dam. 1 H318: $C \geq 0,6\%$

Eye Irrit. 2 H319: $0,06\% \leq C < 0,6\%$

[2] Ämnen för vilka det finns nationalgränsvärden för exponering på arbetsplatsen

[3] Ämne med EU-gränsvärde för exponering på arbetsplatsen

[4] SVHC: ämnen som finns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 59.1

Anmärkning B: Vissa ämnen (t.ex. syror och baser) släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika koncentrationer, och eftersom faran varierar med koncentrationen krävs det därför olika klassificering och märkning för dessa lösningar.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Hudkontakt

Ta av förorenade kläder.

Rengör förorenad hud, tvätta med mycket vatten och sedan med mild tvål och vatten.

Sök läkare om hudirritationerna kvarstår.

Ögonkontakt

Ta av kontaktlinserna.

Skölj förorenade ögon med en större mängd ljummet vatten i 10-15 minuter.

Undvik stark vattenström; risk för skador på hornhinnan.

Ge medicinsk hjälp vid behov.

Förtäring

Framkalla ej kräkning.

Skölj munnen med vatten.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Ge inte något sväljbart till en person som är medvetslös.

Den skadade ska transporteras till sjukhuset vid behov.

Inandning

Den olycksdrabbade ska förflyttas till plats med frisk luft och erhålla förutsättningar för fri andning.

Tillhandahåll värme och lugn.

Ge medicinsk hjälp vid behov.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Vid hudkontakt: Kan orsaka rodnad, sveda, uttorkning och allergisk reaktion.

Vid ögonkontakt: Kan orsaka sveda, irritation och tårflöde.

Vid förtäring: Kan orsaka illamående, kräkningar och magsmärtor.

Vid inandning: Höga halter av ångor och dimma kan orsaka huvudvärk, yrsel och dåsighet.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel

Alkoholresistent skum, koldioxid CO₂, släckpulver, diffust vatten.

Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl

Använd ej direkt vattenstråle som kan sprida branden.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarlig vätska och ånga. Produktångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

SÄKERHETSATABLAD

är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020



00538 Rain Drop Spray

Utgivningsdatum: 06.08.2026

Omarbetning:

Sida: 5/12

Förbränningsprodukter

Kan sönderdelas vid brand under avgivande av giftig rök, bl.a. koloxider (CO₂) och andra oidentifierade termiskt nedbrytningsbara produkter. Undvik inandning av förbränningsprodukter som kan utgöra en hälsorisk.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Allmänna skyddsåtgärder som är typiska vid brand.

Man får ej befinna sig i brandfarliga zoner utan lämpliga kemikaliebeständiga kläder och fristående andningsapparat med oberoende luftcirkulation.

Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle. Samla förorenat släckningsvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Begränsa utomstående tillgång till det drabbade området tills lämpliga rengöringsåtgärder är slutförda. Se till att eventuellt fel och dess effekter endast avlägsnas av utbildad personal. Isolera det hotade området vid stora utsläpp.

Undvik kontakt med hud och ögon. Sörj för god ventilation. Undvik att inandas ångor.

Bruk egnet personlig verneutstyr. Fjern antennelseskilder, sluk åpen flamme, innfør røykeforbud.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik miljöföroreningar.

Säkra avloppen.

Meddela lämpliga myndigheter vid allvarlig förorening av vattendrag, avloppssystem eller markförorening.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Placera skadade förpackningar i nödpaketet.

Samla upp mekaniskt och med absorberande material som är ej brandfarliga (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel).

Hantera det samlade materialet som avfall.

Rengör och ventiler rummet.

Använd inte gnistbildande verktyg.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Enskild skydds- och hygienåtgärder: avsnitt 8

Avfallsbehandlingsmetoder: avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Följ de allmänna reglerna för säkerhet och hygien.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Bruk egnet personlig verneutstyr.

Undvik kontakt med hud och ögon.

Undvik att inandas ångor.

Sörj för god ventilation.

Tvätta händerna före paus och efter arbetet.

Håll oanvända behållare tätt tillslutna.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.

Utsätt inte för solljus.

Undvik ansamling av elektrostatiska laddningar.

Använd verktyg som inte gnistar.

SÄKERHETSATABLAD

är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020



00538 Rain Drop Spray

Utgivningsdatum: 06.08.2026

Omarbetning:

Sida: 6/12

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara endast i original, förseglade förpackningar på ett kallt, torrt och välventilerat rum.
Förvaras inte tillsammans med mat eller djurfoder.
Förvaras inte med inkompatibla material.
Behållaren efter att ha öppnats skall förseglas och förvaras upprätt för att förhindra läckage.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

7.3. Specifik slutanvändning

Inga data tillgängliga

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Ämne	CAS-nr	Nivågränsvärde (NGV)		Korttidsgränsvärde (KGV)		Anm.
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
Propan-2-ol (Isopropanol)	67-63-0	150	350	250	600	V
metansyra	64-18-6	3	5	5	9	V

DNEL

Propan-2-ol

Arbetare, långtidsexponering, systemiska effekter, inandning: 500 mg/m³
Arbetare, långtidsexponering, systemiska effekter, hud: 888 mg / kg kroppsvikt / dag
Konsumerter, långtidsexponering, systemiska effekter, inandning: 89 mg/m³
Konsumerter, långtidsexponering, systemiska effekter, hud: 319 mg / kg kroppsvikt / dag
Konsumerter, långtidsexponering, systemiska effekter, oralt: 26 mg / kg kroppsvikt / dag

PNEC

Propan-2-ol

Sötvatten: 140,9 mg/l
Saltvatten: 140,9 mg/l
Jord: 28 mg/kg
Sötvattenssediment: 552 mg/kg
Havsvatten: 552 mg/kg
Reningsverk (STP): 2251 mg/l
Sekundär förgiftning: 160mg/kg
Sötvatten (intermittent frisättning): 140,9 mg/l

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Beakta de allmänna reglerna om säkerhet och hygien. Ät inte, drick eller röka under arbetet. Undvik kontakt med hud och ögon. Tvätta händerna före paus och efter arbetet. Undvik att inandas ångor.
Förråd och arbetsstationer måste ventileras effektivt för att hålla koncentrationen av damm / ångor i luften under deras respektive gränsvärden.
Om en arbetares kläder börjar brinna i närheten av dess arbetsplats finns installerade nödduschar och ögonduschar.

Allmänna skydds- och hygienåtgärder



SÄKERHETSATABLAD

är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020



00538 Rain Drop Spray

Utgivningsdatum: 06.08.2026

Omarbetning:

Sida: 7/12

Ögon- / ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd - enligt EN ISO 16321-1.



Handskydd

Använd kemiskt resistent handskar klassade enligt standard EN 374.

Rekommenderat material: PCV

När det gäller kortvarig kontakt använd skyddshandskar med effektivitetsgraden 2 eller högre (genombrottstid > 30 min). När det gäller långvarig kontakt använd skyddshandskar med effektivitetsgraden 6 eller högre (genombrottstid > 480 min).

Handskmaterialet ska väljas med hänsyn till genombrottstid, diffusionshastighet och nedbrytning.

Det rekommenderas att byta handskar regelbundet och byta ut dem omedelbart vid tecken på slitage, skador (rivning, perforering) eller utseendeförändringar (färg, flexibilitet, form).

Applicera skyddskräm på exponerade kroppsdelar.

Kroppsskydd

Lämpliga skyddskläder.

Typ av skyddsutrustning måste väljas utifrån koncentrationen och mängden av det farliga ämnet på den specifika arbetsplatsen.

Andningsskydd

I händelse av ett hot som orsakas av att de tillåtna ångnivåerna i blandningen överskrider i luften (exempelvis vid ventilationsfel) använd andningsskydd.

Termisk fara

Ej tillämpligt

Begränsning av miljöexponeringen

Får ej tömmas i avloppssystemet och grundvattnet.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	Vätska
Färg	Vit
Lukt	Karaktäristisk
Smältpunkt/frys punkt	Ingen tillgänglig data
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	84-100 °C
Brandfarlighet	Brandfarlig vätska och ånga.
Nedre och övre explosionsgräns	2,0 vol% / 12,7 vol% (CAS 67-63-0)
Flampunkt	30,5 °C (sluten degel)
Självantändningstemperatur	Ingen tillgänglig data
Sönderdelningstemperatur	Ingen tillgänglig data
pH-värde	5,75±1,0 (25 °C)
Kinematisk viskositet	Ingen tillgänglig data
Löslighet	Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej tillämpligt
Ångtryck	Ingen tillgänglig data
Densitet och/eller relativ densitet	0,982±0,02 (25 °C)
Relativ ångdensitet	Ingen tillgänglig data
Partikelegenskaper	Ej tillämpligt

9.2. Annan information

Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen tillgänglig data

SÄKERHETSATABLAD

är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020



00538 Rain Drop Spray

Utgivningsdatum: 06.08.2026

Omarbetning:

Sida: 8/12

Andra säkerhetskaraktistika

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten är reaktiv. Den genomgår inte någon farlig polymerisation. Produktångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

10.2. Kemisk stabilitet

Blandningen är kemiskt stabil när den lagras och används på rätt sätt.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Eventuella exoterma reaktioner i kontakt med starka oxidanter.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik värmekällor, öppen eld, gnistbildande verktyg och direkt solljus.

10.5. Oförenliga material

Starka oxidationsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LC₅₀ (inandning, råtta) > 10000 ppm/6h

LD₅₀ (oral, råtta) 5840 mg/kg

LD₅₀ (hud, kanin) 16,4 ml/kg

Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]

LC₅₀ (inandning, kanin) > 317042 mg/m³/2h

LD₅₀ (oral, råtta) 22000 mg/kg bw

LD₅₀ (hud, kanin) > 2000 mg/kg

metansyra [CAS 64-18-6]

inhalation: ATE = 7,4 mg/l (ångor)

oral: ATE = 500 mg/kg bw

LC₅₀ (inandning, råtta) 7,85 mg/l/4h

LD₅₀ (oral, råtta) 730 mg/kg bw

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]

inhalation: ATE = 0,21 mg/l ((damm eller dimma)

oral: ATE = 450 mg/kg bw

LC₅₀ (inandning, råtta) 0,5 mg/l/4h

LD₅₀ (oral, råtta) 490 mg/kg bw

LD₅₀ (hud, råtta) > 2000 mg/kg

Frätande/irriterande på huden

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller

SÄKERHETS DATABLAD

är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020



00538 Rain Drop Spray

Utgivningsdatum: 06.08.2026

Omarbetning:

Sida: 9/12

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Cancerogenitet

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organotoxicitet – upprepade exponering

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Fara vid aspiration

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga ingredienser med hormonstörande egenskaper.

Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LC₅₀ (fisk) 9640 mg/l / 96 h / Pimephales promelas

Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]

LC₅₀ (fisk) 40613 mg/l / 96 h / Oncorhynchus mykiss / EPA 600/4-89/001

NOEC (rygggradslösa djur) 13020 mg/l / 7 dagar / Ceriodaphnia sp.

EC₅₀ (alger) 24200 mg/l / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata / OECD 201

NOEC (mikroorganismer) > 20000 mg/L / 18 h / Pseudomonas putida

metansyra [CAS 64-18-6]

LC₅₀ (fisk) 3500 mg/l / 96 h / Oncorhynchus mykiss / OECD 203

EC₅₀ (rygggradslösa djur) 365 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202

NOEC (rygggradslösa djur) ≥ 100 mg/l / 21 dagar / Daphnia magna / OECD 211

EC₅₀ (alger) 1240 mg/l / 72 h / Raphidocelis subcapitata / OECD 201

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]

LC₅₀ (fisk) 16,7 mg/l / 96 h / Cyprinodon variegatus

EC₅₀ (rygggradslösa djur) 2,94 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202

EC₅₀ (alger) 70 µg/l / 72 h / Raphidocelis subcapitata / OECD 201

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Biologiskt nedbrytbar: 53 % / 5 dagar (EU C.5 / EUC.6)

Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]

Biologiskt nedbrytbar: 81,7%/28 dagar (OECD 301 F)

Lätt biologiskt nedbrytbar.

metansyra [CAS 64-18-6]

Biologiskt nedbrytbar: 98%/14 dagar (EU C.4-B)

Lätt biologiskt nedbrytbar.

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]

Biologiskt nedbrytbar: 62%/4 dagar (OECD 301 C)

Lätt biologiskt nedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

SÄKERHETS DATABLAD

är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020



00538 Rain Drop Spray

Utgivningsdatum: 06.08.2026

Omarbetning:

Sida: 10/12

log Po/w = 0,05

Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]

log Po/w = -1,07 (EU A.8)

metansyra [CAS 64-18-6]

log Po/w = -2,3 (EU A.8)

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]

log Po/w = 0,63 (EU A.8)

BCF = 6,62

12.4. Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Substansen/substanserna i blandningen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga ingredienser med hormonstörande egenskaper.

12.7. Andra skadliga effekter

Blandningen är inte klassificerad som ozonskadlig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**Produkt**

Bortskaffning skall ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och föreskrifter.

Förvara resterna i originalbehållare.

Töm ej i avloppet.

Ange avfallskoden på platsen för dess tillverkning.

Förpackningar

Förpackningen skall deponeras enligt förpackningsförordningen.

Endast förpackningar som är helt tömda får återvinnas.

Avfallskoder

Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer eller id-nummer

UN 1993

14.2. Officiell transportbenämning

ADR

BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.

(Propan-2-ol)

IMDG

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(PROPAN-2-OL)

ICAO/IATA

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(PROPAN-2-OL)

14.3. Faroklass för transport

3

Varningsmärke :

**14.4. Förpackningsgrupp**

III

14.5. Miljöfaror

ADR

Nej

IMDG

Nej

SÄKERHETS DATABLAD

är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020

**00538 Rain Drop Spray**

Utgivningsdatum: 06.08.2026

Omarbetning:

Sida: 11/12

ICAO/IATA

Nej

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Använd personlig skyddsutrustning enligt rekommendation i avsnitt 8. Håll dem långt ifrån värme och eldkällor.

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt

Transport / ytterligare uppgifter**ADR**

Begränsade mängder (LQ)

5 L

Transportkategori

3

Tunnelrestriktionskod

D/E

IMDG

Begränsade mängder (LQ)

5 L

EMS

F-E, S-E

ICAO/IATA

Förpackningsinstruktion

Y344

Begränsade mängder (LQ)

10 L

Förpackningsinstruktion, passagerare

355

Max mängd, passagerare

60 L

Förpackningsinstruktion, raktflyg

366

Max mängd, raktflyg

220 L

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

- EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
- EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
- KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach).

EU-REACH (1907/2006) - Bilaga XVII Användningsbegränsningar

Denna produkt innehåller inte ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII).

Ämne för vilket det krävs tillstånd enligt REACH Bilaga XIV

Denna produkt innehåller inte tillståndspliktiga ämne(n) (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV).

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning för blandningen har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information**Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 3)**

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

SÄKERHETSATABLAD

är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020



00538 Rain Drop Spray

Utgivningsdatum: 06.08.2026

Omarbetning:

Sida: 12/12

H290	Kan vara korrosivt för metaller.
H301	Giftigt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H310	Dödligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.
H331	Giftigt vid inandning.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH071	Frätande på luftvägarna.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Beräkningsmetod

Baserat på provdata

Förkortningar

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg)

CAS: Chemical Abstracts Service (förteckning över kemiska ämnen och CAS-registreringsnummer)

CLP: förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

DNEL: Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk förteckning över befintligakommersiella kemiska ämnen)

LC50: dödlig koncentration, 50%

LD50: Dödlig dos, 50%

PBT: Persistenta, bioackumulerande och toxiska

PNEC: Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt

RID: Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods)

vPvB: Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Övrig information

Produkten som beskrivs i säkerhetsdatabladet bör lagras och användas i enlighet med god industriell praxis och i enlighet med alla lagliga bestämmelser.

Informationen i säkerhetsdatabladet är baserad på den nuvarande kunskapen och är avsedd att beskriva produkten ur laglig synvinkel inom området säkerhet, hälsa och miljö. Den ska inte förstås som en garanti för specifika egenskaper.

Vi kan inte ge några garantier angående informationens noggrannhet och fullständighet och kvaliteten eller specifikationen för några produkter eller ämnen eller blandningar som diskuteras här.

Användaren är ansvarig för att skapa villkor för säker användning av produkten och denne ansvarig för konsekvenserna av felaktig användning av denna produkt.

Przedsiębiorstwo EKOS S.C.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5,

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl