

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**00539 Rain Drop Gold Gloss**

Utgitt dato: 15.09.2026

Revidert:

Side: 1/13

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1. Produktidentifikator**Handelsnavn: **00539 Rain Drop Gold Gloss****1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Identifiserte bruksområder: Bilpleieprodukt.

Bruk som frarådes: ikke spesifisert.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Nowy Samochód S.A.**ul. Kramarska 3/5
61-765 Poznań
Polska
+48 602-444-356
info@soft99.pl**GS Bildeler**Prestegardsvegen 160
6430 Bud
Norway
+47 712 66 777
post@gsbildeler.no**Handshake Norway AS**Ordfører Utnes Vei 19
1580 Rygge
Norway
+47 69 10 94 10
info@autodude.no**Bilnerden AS**Østre Lohnelien 67
4642 Søgne
Norway
+47 92 41 59 59
kundeservice@bilnerden.no**Bilpleiekongen AS**Borgeskogen 26
3160 Stokke
Norway
+47 465 37 888
kundeservice@bilpleiekongen.no**1.4. Nødtelefonnummer**

Telefon: Giftinformasjonen, +47 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3**H226** Brannfarlig væske og damp.**Eye Irrit. 2****H319** Gir alvorlig øyeirritasjon.**STOT SE 3****H336** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.**2.2. Merkingselementer**

Etikettinformasjon (CLP):

Signalord

ADVARSEL

Farepiktogrammer



SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878



00539 Rain Drop Gold Gloss

Utgitt dato: 15.09.2026

Revidert:

Side: 2/13

Stoffer som bør nevnes på etiketten

2-propanol

Redegjørelser om fare

H226 Brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Redegjørelser om forholdsregler

Forebygging

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P261 Unngå innånding av damp.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.

Respons

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Lagring

--

Avhending

P501 Innhold/beholder leveres til egnede avfallsbeholdere i henhold til nasjonale forskrifter.

Supplerende etikett informasjon

EUH208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; reaksjonsblanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer - ikke relevant

3.2. Stoffblandinger

Navn på produkt/bestanddel	Identifikatorer	Klassifisering CLP		Vekt %
2-propanol ^[2]	Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25-0134	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336	10 - 20
Propan-1,2-diol ^[2]	Index: -- CAS: 57-55-6 EC: 200-338-0 REACH: --	--	--	1 - 4

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878



00539 Rain Drop Gold Gloss

Utgitt dato: 15.09.2026

Revidert:

Side: 3/13

Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated

Index: --
CAS: 102782-92-3
EC: --
REACH: --

Skin Irrit. 2 H315 ≤ 1
Eye Dam. 1 H318

2,2,4,6,6-pentametylheptan

Index: --
CAS: 13475-82-6
EC: 236-757-0
REACH: --

Flam. Liq. 3 H226 ≤ 1
Asp. Tox. 1 H304
Aquatic Chronic 4 H413
EUH066

Maursyre ^[1] ^[2] ^[3]

Index: 607-001-00-0
CAS: 64-18-6
EC: 200-579-1
REACH: --

Flam. Liq. 3 H226 ≤ 0,1
Met. Corr. 1 H290
Acute Tox. 4 H302
Skin Corr. 1A H314
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 3 H331
EUH071
Merknad B

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on ^[1]

Index: 613-088-00-6
CAS: 2634-33-5
EC: 220-120-9
REACH: --

Acute Tox. 4 H302 < 0,036
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1A H317
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 2 H330
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
M(Acute)=1
M(Chronic)=1

reaksjonsblanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) ^[1]

Index: 613-167-00-5
CAS: 55965-84-9
EC: --
REACH: --

Acute Tox. 3 H301 < 0,0015
Acute Tox. 2 H310
Skin Corr. 1C H314
Skin Sens. 1A H317
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 2 H330
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
EUH071
M(Acute)=100
M(Chronic)=100
Merknad B

Merknader

Fullstendig tekst på H-setninger i avsnitt 16

^[1] Spesifikke konsentrasjonsgrenser

Maursyre [CAS: 64-18-6]

Flam. Liq. 3 H226: C > 85%

Skin Corr. 1A H314: C ≥ 90%

Skin Corr. 1B H314: 10% ≤ C < 90%

Skin Irrit. 2 H315: 2% ≤ C < 10%

Eye Dam. 1 H318: C ≥ 10%

Eye Irrit. 2 H319: 2% ≤ C < 10%

innånding: ATE = 7,4 mg/l (damper)

oralt: ATE = 500 mg/kg kv

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878



00539 Rain Drop Gold Gloss

Utgitt dato: 15.09.2026

Revidert:

Side: 4/13

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on [CAS: 2634-33-5]

Skin Sens. 1A H317: $C \geq 0,036\%$

innånding: ATE = 0,21 mg/l (støv eller tåke)

oralt: ATE = 450 mg/kg kv

reaksjonsblanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [CAS: 55965-84-9]

Skin Corr. 1C H314: $C \geq 0,6\%$

Skin Irrit. 2 H315: $0,06\% \leq C < 0,6\%$

Skin Sens. 1A H317: $C \geq 0,0015\%$

Eye Dam. 1 H318: $C \geq 0,6\%$

Eye Irrit. 2 H319: $0,06\% \leq C < 0,6\%$

[2] Stoff med nasjonale grenseverdier for eksponering i arbeidet.

[3] Stoff med en unionsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen

[4] SVHC: Stoffer oppført på listen opprettet i henhold til artikkel 59 nr. 1

Merknad B: Enkelte stoffer (syrer, baser osv.) blir brakt i omsetning i vandige løsninger i ulike konsentrasjoner, og disse løsningene krever derfor ulik klassifisering og merking, ettersom farene vil variere ved de ulike konsentrasjonene.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Hudkontakt

Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann.

Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes.

Øyekontakt

Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser.

Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 10-15 minutter.

Fortsett skyllingen.

Unngå sterk vannstråle; risiko for hornhineskade.

Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes.

Svelging

IKKE framkall brekning.

Skyll munnen med vann.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen.

Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes.

Innånding

Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

Hold personen varm og i ro. Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ved hudkontakt: Kan forårsake rødhet, svie, uttørking.

Ved øyekontakt: Kan forårsake svie, irritasjon og tåreflod.

Ved svelging: Kan forårsake kvalme, oppkast og magesmerter.

Ved innånding: Høye konsentrasjoner av damp og tåke kan forårsake hodepine, svimmelhet og døsighet.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukkingsmidler

Egnede slukkingsmidler

skum, CO₂, pulver, vannspray.

Ueguede slukkingsmidler

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878



00539 Rain Drop Gold Gloss

Utgitt dato: 15.09.2026

Revidert:

Side: 5/13

Ikke bruk vannstråle – risiko for spredning av brann

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfarlig væske og damp. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

Forbrenningsprodukter

Brann kan forårsake utskilling av stoffet eller stoffblandingen Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO₂) og andre uidentifiserte termiske nedbrytningsprodukter. Giftig røyk kan frigjøres, som kan utgjøre en helserisiko.

5.3. Råd til brannmannskaper

Generelle vernemidler som er typisk for brann.

Man skal ikke oppholde seg i et område utsatt for ild uten forsvarlige verneklær som beskytter mot kjemikalier og pusteapparat med uavhengig luftsirkulasjon.

Beholdere utsatt for ild skal nedkjøles med en spredt vannstråle fra en trygg avstand.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Begrens tilgang av uvedkommende personer til havariorrådet så lenge forsvarlige opprydningstiltak ikke er blitt fullført. Pass på at fjerning av havariet og dets konsekvenser gjennomføres kun av opplært personell. Ved store utslipp, isoler det utsatte området.

Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ikke innånd tåke/damp.

Bruk egnet personlig verneutstyr. Fjern antennelseskilder, sluk åpen flamme, innfør røykeforbud.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

Sikre avløpene.

Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ved skade på emballasjen, oppbevares produktet i en beskyttende beholder.

Samles opp mekanisk og ved bruk av ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. jord, tørr sand, diatomitt, vermikulitt) og plasseres i merkede beholdere.

Materialet som plukkes, skal anses som avfall.

Rommet skal rengjøres og ventileres.

Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.

Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Man skal følge alle generelle HMS-regler.

Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet.

Bruk egnet personlig verneutstyr.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Ikke innånd tåke/damp.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Man skal vaske hendene før pausen og etter fullført arbeid.

Pakninger som ikke brukes, skal holdes tett lukket.

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Skal beskyttes mot direkte sollys.

Unngå elektrostatisk utladning.

Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**00539 Rain Drop Gold Gloss**

Utgitt dato: 15.09.2026

Revidert:

Side: 6/13

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares kun i originale, tette pakninger på et kjølig, tørt og godt ventilert rom.
Man skal ikke oppbevare produktet med matartikler eller dyrefor.
Lagres ikke med ikke-kompatible materialer.
Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.
Preparatet må beskyttes mot solstråling og varme.
Unngå elektrostatisk utladning.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1. Kontrollparametrer**

Liste over tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren skal lyde:

Navn	CAS-nr.	ppm	mg/m ³	anm
2-propanol	67-63-0	100	245	
Propan-1,2-diol	57-55-6	25	79	
Maursyre	64-18-6	5	9	E

DNEL2-propanol [CAS 67-63-0]

Arbeidere, Innånding, Lang tid - systemiske effekter: 500 mg/m³
Arbeidere, Hud, Lang tid - systemiske effekter: 888 mg/kg kroppsvekt/dag
Alminnelig befolkning, Innånding, Lang tid - systemiske effekter: 89 mg/m³
Alminnelig befolkning, Hud, Lang tid - systemiske effekter: 319 mg/kg kroppsvekt/dag
Alminnelig befolkning, Oralt, Lang tid - systemiske effekter: 26 mg/kg kroppsvekt/dag

PNEC2-propanol [CAS 67-63-0]

Sjøvann 140,9 mg/l
Ferskvann 140,9 mg/l
jord 28 mg/kg tørrvekt
Ferskvannssedimenter 552 mg/kg tørrvekt
Marine sedimenter 552 mg/kg tørrvekt
Renseanlegg / kloakkrenseanlegg (STP) 2.251 mg/l
Sekundær forgiftning 160 mg/kg mat
Vann med periodisk utslipp: 140,9 mg/l

8.2. Eksponeringskontroll**Egnede konstruksjonstiltak**

Man skal følge alle generelle HMS-regler. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Unngå kontakt med huden og øynene. Man skal vaske hendene før pausen og etter fullført arbeid. Ikke innånd tåke/damp.
Sørg for avgassventilasjon eller andre tekniske metoder for å holde luftkonsentrasjonen av damper eller støv under deres respektive eksponeringsgrenser.
Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878



00539 Rain Drop Gold Gloss

Utgitt dato: 15.09.2026

Revidert:

Side: 7/13



Øyenbeskyttelse

Benytt øyevern. (EN ISO 16321-1)



Håndbeskyttelse

Benytt vernehansker (EN 374).

Velg hanskematerialet med hensyn til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og nedbrytning.

Det anbefales å skifte hansker regelmessig og skifte dem umiddelbart ved tegn på slitasje, skade (rivning, perforering) eller endringer i utseende (farge, fleksibilitet og form).

Påfør barriere krem på nakne deler av kroppen.

Kroppssvern

Bruk verneklær.

Type verneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på den spesifikke arbeidsplassen.

Åndedrettsvern

I tilfelle en fare forårsaket av overskridelse av de tillatte dampnivåene av blandingen i luften (f.eks. ventilasjonssvikt) bruk åndedrettsvern.

Termiske farer

Ikke relevant

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Må ikke tømmes i avløp og grunnvann.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Væske
Farge	Hvit
Lukt	Karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	84-100 °C
Antennelighet	Brannfarlig væske og damp.
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	2,0 vol.% / 12,7 vol.% (CAS 67-63-0)
Flammepunkt	32 °C (lukket kopp)
Selvantennelsestemperatur	Ingen data tilgjengelige
Spaltingstemperatur	Ingen data tilgjengelige
pH	5,60±0,50 (25 °C)
Kinematisk viskositet	Ingen data tilgjengelige
Løselighet	Ingen data tilgjengelige
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ikke relevant
Damptrykk	Ingen data tilgjengelige
Tetthet og/eller relativ tetthet	0,987±0,02 (25 °C)
Relativ damp tetthet	Ingen data tilgjengelige
Partikkelegenskaper	Ikke relevant

9.2. Andre opplysninger

Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**00539 Rain Drop Gold Gloss**

Utgitt dato: 15.09.2026

Revidert:

Side: 8/13

Andre sikkerhetskjennetegn

Ingen data tilgjengelige

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Produktet er reaktivt. Det gjennomgår ikke farlig polymerisering.
Damp kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Sterk eksotermisk reaksjon med oksiderende stoffer.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå varmekilder, åpen ild, gnistgivende verktøy og direkte sollys.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjent.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

2-propanol [CAS 67-63-0]

LC₅₀ (innånding, rotte) > 10000 ppm/6h

LD₅₀ (oral, rotte) 5840 mg/kg

LD₅₀ (hud, kanin) 16,4 ml/kg

Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]

LC₅₀ (innånding, kanin) > 317042 mg/m³/2h

LD₅₀ (oral, rotte) 22000 mg/kg kv

LD₅₀ (hud, kanin) > 2000 mg/kg

Maursyre [CAS 64-18-6]

innånding: ATE = 7,4 mg/l (damper)

oralt: ATE = 500 mg/kg kv

LC₅₀ (innånding, rotte) 7,85 mg/l/4h

LD₅₀ (oral, rotte) 730 mg/kg kv

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]

innånding: ATE = 0,21 mg/l (støv eller tåke)

oralt: ATE = 450 mg/kg kv

LC₅₀ (innånding, rotte) 0,5 mg/l/4h

LD₅₀ (oral, rotte) 490 mg/kg kv

LD₅₀ (hud, potkan) > 2000 mg/kg

Hudetsing/hudirritasjon

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878



00539 Rain Drop Gold Gloss

Utgitt dato: 15.09.2026

Revidert:

Side: 9/13

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Kreftframkallende egenskap

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Reproduksjonstoksitet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

STOT — enkelteksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

STOT — gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper.

Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

2-propanol [CAS 67-63-0]

LC₅₀ (fisk) 9640 mg/l / 96 h / Pimephales promelas

Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]

LC₅₀ (fisk) 40613 mg/l / 96 h / Oncorhynchus mykiss / EPA 600/4-89/001

NOEC (virvelløse dyr) 13020 mg/l / 7 dager / Ceriodaphnia sp.

EC₅₀ (alger) 24200 mg/l / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata / OECD 201

NOEC (mikroorganismer) > 20000 mg/L / 18 h / Pseudomonas putida

2,2,4,6,6-pentametylheptan [CAS 13475-82-6]

LC₅₀ (fisk) > 2,8 µg/l / 96 t / Danio rerio / OECD 203 / DIN 38412

NOEC (virvelløse dyr) 0,013 mg/l / 21 dager / Daphnia magna / OECD 211

EC₅₀ (alger) > 22,5 µg/l / 72 t / Desmodesmus subspicatus / OECD 201

Maursyre [CAS 64-18-6]

LC₅₀ (fisk) 3500 mg/l / 96 h / Oncorhynchus mykiss / OECD 203

EC₅₀ (virvelløse dyr) 365 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202

NOEC (virvelløse dyr) ≥ 100 mg/l / 21 dager / Daphnia magna / OECD 211

EC₅₀ (alger) 1240 mg/l / 72 h / Raphidocelis subcapitata / OECD 201

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]

LC₅₀ (fisk) 16,7 mg/l / 96 h / Cyprinodon variegatus

EC₅₀ (virvelløse dyr) 2,94 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202

EC₅₀ (alger) 70 µg/l / 72 h / Raphidocelis subcapitata / OECD 201

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

2-propanol [CAS 67-63-0]

Biologisk nedbrytning: 53 % / 5 dager (EU C.5 / EUC.6)

Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]

Biologisk nedbrytning: 81,7%/28 dager (OECD 301 F)

Lett biologisk nedbrytbar.

Maursyre [CAS 64-18-6]

Biologisk nedbrytning: 98%/14 dager (EU C.4-B)

Lett biologisk nedbrytbar.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878



00539 Rain Drop Gold Gloss

Utgitt dato: 15.09.2026

Revidert:

Side: 10/13

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]

Biologisk nedbrytning: 62%/4 dager (OECD 301 C)

Lett biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne

2-propanol [CAS 67-63-0]

log Po/w = 0,05

Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]

log Po/w = -1,07 (EU A.8)

Maursyre [CAS 64-18-6]

log Po/w = -2,3 (EU A.8)

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]

log Po/w = 0,63 (EU A.8)

BCF = 6,62

12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper.

12.7. Andre skadevirkninger

Blandingen er ikke klassifisert som farlig for ozonlaget.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Rester oppbevares i originale emballasjer.

Ikke tømmes i kloakkavløp.

Avfallskode oppgis der avfallet oppstår.

Emballasje

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Det er kun helt tomme emballasjer som kan resirkuleres.

Avfallskode

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

UN 1993

14.2. FN-forsendelsesnavn

ADR

BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S.
(2-propanol)

IMDG

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(PROPAN-2-OL)

ICAO/IATA

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(PROPAN-2-OL)

14.3. Transportfareklasse(r)

3

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**00539 Rain Drop Gold Gloss**

Utgitt dato: 15.09.2026

Revidert:

Side: 11/13

Varselskilt:

**14.4. Emballasjegruppe**

III

14.5. Miljøfarer

ADR

Nei

IMDG

Nei

ICAO/IATA

Nei

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8. Unngå brannkilder og varmekilder.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre opplysninger**ADR**

Begrensede mengder (LQ)

5 L

Transportkategori

3

Tunnel restriksjonskode

D/E

IMDG

Begrensede mengder (LQ)

5 L

EMS

F-E, S-E

ICAO/IATA

Pakkingsinstruksjon (LQ)

Y344

Begrensede mengder (LQ)

10 L

Emballeringsinstruksjon (passasjerfly)

355

Maksimal mengde (passasjerfly)

60 L

Emballeringsinstruksjon (fraktfly)

366

Maksimal mengde (fraktfly)

220 L

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

- EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)
- EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006
- KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

EU-REACH (1907/2006) - Vedlegg XVII Begrensninger ved bruk

Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt restriksjoner (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XVII).

Stoff som krever autorisasjon ifølge REACH, vedlegg XIV

Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt autorisasjon (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XIV).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**00539 Rain Drop Gold Gloss**

Utgitt dato: 15.09.2026

Revidert:

Side: 12/13

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Ordlyden i setningene nevnt i del 3 :**

- H225** Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H290 Kan være etsende for metaller.
H301 Giftig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H310 Dødelig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330 Dødelig ved innånding.
H331 Giftig ved innånding.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH071 Etsende for luftveiene.

Prosedyrer som brukes for å utlede klassiferingen av stoffblandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Beregningsmetode

På grunnlag av testdata

Rådgivning om opplæring/instruksjon

Gjør deg kjent med innholdet i sikkerhetsdatabladet.

Produktet må kun brukes av personer som har fått opplæring i hvordan arbeidet utføres, og som har kjennskap til innholdet i dette sikkerhetsdatabladet.

Forkortelser og akronymer

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)-IMDG: International maritime dangerous goods code

CAS : Chemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske substanser)

CLP : forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging)

DNEL : Derived No-Effect Level (avledet ingen-effekt-nivå)

EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer på markedet)

LC50 : Middel dødelig konsentrasjon, 50

LD50 : Middel dødelig dose, 50

PBT : persistent, bioakkumulerende og giftig

PNEC : Predicted No-Effect Concentration (forutsagt ikke-effekt-konsentrasjon)

RID : Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrift vedrørende internasjonal transport av farlig gods på jernbane)

vPvB : very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende)

Henvisninger til litteratur og datakilder

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Øvrig informasjon

Produktet beskrevet i sikkerhetsdatabladet skal lagres og brukes i samsvar med god industriell praksis og i samsvar med alle

SIKKERHETSATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**00539 Rain Drop Gold Gloss**

Utgitt dato: 15.09.2026

Revidert:

Side: 13/13

lovbestemmelser.

Informasjonen i sikkerhetsdatabladet er basert på gjeldende kunnskapsstatus, og er ment å beskrive produktet ut fra lovbestemmelser innen sikkerhet, helse og miljøvern. De skal ikke forstås som en garanti for spesifikke egenskaper.

Vi kan ikke gi noen garantier angående nøyaktigheten og fullstendigheten av informasjonen, eller kvaliteten og spesifikasjonen til produkter, stoffer eller blandinger som er omtalt her.

Brukeren er ansvarlig for å legge forholdene til rette for sikker bruk av produktet og for konsekvensene av feil bruk av dette produktet.

Przedsiębiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl