

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020



02015 Tire Black Wax

Trykdato: 11.12.2023

Revision: 14.07.2026

Side: 1/13

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: **02015 Tire Black Wax**

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelse: Bilplejeprodukt

Frarådede anvendelser: ikke bestemt

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Nowy Samochód S.A.

ul. Kramarska 3/5

61-765 Poznań

+48 602-444-356

info@soft99.pl

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer: 112

Giftlinjen: 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Flam. Sol. 1

H228 Brandfarligt fast stof.

Skin Irrit. 2

H315 Forårsager hudirritation.

STOT SE 3

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Aquatic Chronic 2

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Mærkningselementer

Etikettering (Forordning (ef) nr. 1272/2008)

Signalord

FARE

Farepiktogrammer



Stoffer, som skal nævnes på etiketten

Carbonhydrider, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, aromatiske (2-25%)

Faresætninger

H228 Brandfarligt fast stof.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020

**02015 Tire Black Wax**

Trykdato: 11.12.2023

Revision: 14.07.2026

Side: 2/13

Sikkerhedssætninger**P102** Opbevares utilgængeligt for børn.**Forebyggelse****P210** Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.**P273** Undgå udledning til miljøet.**P280** Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.**Reaktion****P302+P352** VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt med sæbe og vand.**P304+P340** VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.**Opbevaring**

--

Fjernelse**P501** Indholdet/beholderen bortskaffes i tilsvarende affaldsbeholdere i overensstemmelse med nationale regler.**Supplerende oplysninger****EUH208** Indeholder benzylalkohol. Kan udløse allergisk reaktion.**2.3. Andre farer**

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB i overensstemmelse med bilag XIII.

Produktet indeholder ikke ingredienser, som er angivet at de har hormonforstyrrende egenskaber eller ingredienser med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i forordning 2017/2100/EU eller forordning 2018/605/EU, i en koncentration, som er lig med eller større end 0,1%.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.1. Stoffer - ikke anvendeligt****3.2. Blandinger**

Kemisk betegnelse	Identificer	Klassificering 1272/2008)		Konc. [%]
Carbonhydrider, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, aromatiske (2-25%)	Index: --	Flam. Liq. 3	H226	60 - ≤ 70
	CAS: --	Asp. Tox. 1	H304	
	EC: 919-446-0	STOT SE 3	H336	
	REACH: --	Aquatic Chronic 2	H411	
		EUH066		
Nonan ^[2]	Index: --	Flam. Liq. 3	H226	1 - ≤ 10
	CAS: 111-84-2	Asp. Tox. 1	H304	
	EC: 203-913-4	Skin Irrit. 2	H315	
	REACH: --	STOT SE 3	H336	
		Aquatic Acute 1	H400	
		Aquatic Chronic 1	H410	
		M(Acute)=1		
		M(Chronic)=1		

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020



02015 Tire Black Wax

Trykdato: 11.12.2023

Revision: 14.07.2026

Side: 3/13

1,2,4-trimethylbenzen ^[2] ^[3]	Index: 601-043-00-3 CAS: 95-63-6 EC: 202-436-9 REACH: --	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H226 H315 H319 H332 H335 H411	< 3
Carbon sort ^[2] [Carbon black]	Index: -- CAS: 1333-86-4 EC: 215-609-9 REACH: --	--	--	< 3
Xylen ^[2] ^[3]	Index: 601-022-00-9 CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 REACH: --	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2	H226 H312 H332 H315	< 1
Octan ^[2]	Index: 601-009-00-8 CAS: 111-65-9 EC: 203-892-1 REACH: --	Flam. Liq. 2 Skin Irrit. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 M(Acute)=1 M(Chronic)=1 Note C	H225 H315 H304 H336 H400 H410	< 1
Ethylbenzen ^[2] ^[3]	Index: 601-023-00-4 CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4 REACH: --	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Acute Tox. 4 STOT RE 2	H225 H304 H332 H373	< 1
Phenol, 4-methyl, reaktionsprodukter med dicyclopentadien og isobuten	Index: -- CAS: 68610-51-5 EC: 271-867-2 REACH: --	Repr. 2 Aquatic Chronic 4	H361 H413	< 1
Borsyre	Index: 005-007-00-2 CAS: 10043-35-3 EC: 233-139-2 REACH: --	Repr. 1B	H360FD	≤ 0,1
Benzylalkohol ^[1]	Index: 603-057-00-5 CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9 REACH: --	Acute Tox. 4 Skin Sens. 1B Eye Irrit. 2	H302 H317 H319	≤ 0,1
Cumen ^[2] ^[3]	Index: 601-024-00-X CAS: 98-82-8 EC: 202-704-5 REACH: --	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Carc. 1B Aquatic Chronic 2	H226 H304 H335 H350 H411	< 0,1

Bemærkninger

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

^[1] Specifikke koncentrationsgrænser

Benzylalkohol [CAS 100-51-6]

oral: ATE = 1 200 mg/kg kropsvægt

^[2] Stoffet har en national grænseværdi.

^[3] Stof med en EU-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020



02015 Tire Black Wax

Trykdato: 11.12.2023

Revision: 14.07.2026

Side: 4/13

^[4] SVHC: stoffer opført på den liste, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk. 1

Note C: Visse organiske stoffer markedsføres som klart definerbare isomerer eller som en blanding af flere isomerer.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af hudkontakt

Tag det forurenede tøj af.

Rengør forurenede hud, vask med rigeligt vand og derefter med mild sæbe og vand.

Søg lægehjælp, hvis hudirritation vedvarer.

I tilfælde af øjenkontakt

Fjern kontaktlinser.

Skyl de forurenede øjne med rigeligt lunkent vand i 10-15 minutter.

Undgå stærk vandstrøm; risiko for beskadigelse af hornhinden.

Hvis nødvendigt, søg lægehjælp.

Ved indtagelse

Fremkald ikke opkastning.

Skyl munden med vand.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Giv ikke en bevidstløs person noget som kan sluges.

Hvis nødvendigt, kørsel til tilskadekomne til hospitalet.

Hvis det indåndes

Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft og sørg for gode vejtrækningsforhold.

Sørg for at den tilskadekomne får varme og ro.

Hvis nødvendigt, søg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt: Kan forårsage rødme, svien, irritation, tørhed, allergisk reaktion.

Øjenkontakt: Kan forårsage svien, tåredannelse, rødme af bindehinden.

Indtagelse: Kan forårsage kvalme, opkastning, mavesmerter.

Indånding: Høje koncentrationer af dampe og tåger kan forårsage hovedpine, svimmelhed, døsighed.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

alkoholresistent skum, slukningspulver, kuldioxid CO₂, spredt vand, sand

Uegnede slukningsmidler

Brug IKKE vandstråle - det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfarligt fast stof.

Forbrændingsprodukter

Farlige forbrændingsprodukter: kulmonoxid (CO), kuldioxid (CO₂), Kvælstofoxid (NO_x).

Undgå indånding af nedbrydningsprodukter, de kan udgøre en sundhedsfare.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Almindelige værnemidler, som typisk anvendes i tilfælde af brand.

Undgå at opholde dig i det brandstruede område uden passende kemikalieresistent tøj og åndedrætsværn med en uafhængig luftcirkulation.

Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand. Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020



02015 Tire Black Wax

Trykdato: 11.12.2023

Revision: 14.07.2026

Side: 5/13

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Begræns andre tilstedeværende personers adgang til uheldsområdet, indtil de relevante rengøringshandlinger er afsluttet. Sørg for, at fejlen og dens virkninger kun fjernes af uddannet personale. I tilfælde af store spild skal du isolere det truede område.

Undgå forurening af øjne og hud. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Rygning forbudt.

Fare for at glide på jorden som er forurenet af blandingen.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå miljøforurening.

Afløb skal sikres.

I tilfælde af alvorlig forurening af vandløb, kloaksystem eller jordforurening, skal de relevante myndigheder underrettes.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Beskadigede emballager skal anbringes i en nødemballage.

Opsamles mekanisk.

Indsaml produktet og benyt korrekt mærkede beholdere.

Det opsamlede materiale betragtes som affald.

Rummet skal rengøres og ventileres.

Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Se punkt 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Overhold de generelle regler for sikkerhed og hygiejne.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Undgå forurening af øjne og hud.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Vask hænderne før pauser og efter endt arbejde.

De ubenyttede beholdere skal holdes tæt lukket.

Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

Undgå direkte sollys og varme.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares kun i originale, tætte emballager i et køligt, tørt og godt ventileret rum.

Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler el foder.

Må ikke oplagres sammen med uforenelige materialer.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Undgå elektrostatisk udladning.

7.3. Særlige anvendelser

Disse oplysninger foreligger ikke

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020

**02015 Tire Black Wax**

Trykdato: 11.12.2023

Revision: 14.07.2026

Side: 6/13

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre****Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

Stof	CAS-nr.	8-timers grænseværdi		Korttidsgrænseværdi		Anmærkning
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
Nonan	111-84-2	200	1050	Jf. § 3, stk. 2	Jf. § 3, stk. 2	--
Trimethylbenzen	95-63-6	20	100	Jf. § 3, stk. 2	Jf. § 3, stk. 2	E
Carbon black	1333-86-4	-	3,5	-	Jf. § 3, stk. 2	K
Xylen, alle isomere	1330-20-7	25	109	100	442	EH
Octan	111-65-9	200	935	Jf. § 3, stk. 2	Jf. § 3, stk. 2	
Ethylbenzen	100-41-4	50	217	100	434	EHK
Isopropylbenzen	98-82-8	10	50	50	250	EH

E - betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi. Et stofs grænseværdi kan være skærpet i forhold til EU-grænseværdien.

H - betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

K - betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende og omfattet af bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræft risikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

DNEL/PNEC

Ikke anvendeligt

8.2. Eksponeringskontrol**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Overhold de generelle regler for sikkerhed og hygiejne. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå forurening af øjne og hud. Vask hænderne før pauser og efter endt arbejde.

Lagerrum og arbejdsstationer skal ventileres effektivt for at holde koncentrationen af støv/dampe i luften under deres grænseværdier.

Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet.

Personlige værnemidler**Beskyttelse af øjne**

I tilfælde af fare skal du bruge beskyttelsesbriller i henhold til EN ISO 16321-1.

Beskyttelse af hænder

Brug beskyttelseshandske, der er resistent over for produktet. Beskyttelseshandsker ifølge EN 374.

Anbefalet materiale: PVC.

Vælg handskematerialet under hensyntagen til gennembrudstid, diffusionshastighed og nedbrydning.

Det anbefales at skifte handsker regelmæssigt og udskifte dem straks, hvis der er tegn på slid, beskadigelse (revner, perforering) eller ændringer i udseende (farve, fleksibilitet, form).

Beskyttelse af kroppen

Egnet beskyttelsestøj

Typen af beskyttelsesudstyret skal vælges i henhold til koncentrationen og mængden af det farlige stof på den specifikke arbejdsplads.

Åndedrætsværn

Der kræves ingen åndedrætsværn, hvis der er tilstrækkelig ventilation.

I tilfælde af fare, brug egnet åndedrætsværn i overensstemmelse med EN136 (masker) eller EN 140 (halvmasker, kvartmasker).

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020

**02015 Tire Black Wax**

Trykdato: 11.12.2023

Revision: 14.07.2026

Side: 7/13

Farer ved opvarmning

Ikke relevant

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form	Faststof
Farve	Sort
Lugt	Karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen data
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	150-200°C (919-446-0)
Antændelighed	Brandfarligt fast stof
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	0,6-7,0 % vol. (919-446-0)
Flammepunkt	ikke relevant
Selvantændelsestemperatur	230°C (919-446-0)
Nedbrydningstemperatur	ikke relevant
pH	Ingen data
Kinematisk viskositet	Ingen data
Opløselighed	Ikke opløseligt i vand
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	ikke relevant
Damptryk	ikke relevant
Massefylde og/eller relativ massefylde	Ingen data
Relativ dampmassefylde	ikke relevant
Partikelegenskaber	Ingen data

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	Ingen data
Andre sikkerhedskarakteristika	Ingen data

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Reaktivt produkt. Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Mulige eksoterme reaktioner i kontakt med stærke oxidanter.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varmekilder, åben ild, gnister og direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020

**02015 Tire Black Wax**

Trykdato: 11.12.2023

Revision: 14.07.2026

Side: 8/13

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

1,2,4-trimethylbenzen [CAS 95-63-6]LC₅₀ (indånding, rotte) 18 mg/m³/4hLD₅₀ (oral, rotte) 5000 mg/kgLD₅₀ (hud, rotte) 3440 mg/kgCarbon sort [CAS: 1333-86-4]LD₅₀ (oral, rotte) > 8000 mg/kgXylen [CAS: 1330-20-7]LC₅₀ (indånding, rotte) 6700 ppm/4hLD₅₀ (oral, rotte) 3523 mg/kgOctan [CAS: 111-65-9]LC₅₀ (indånding, rotte) > 24,88 mg/l/4hEthylbenzen [CAS: 100-41-4]LD₅₀ (oral, rotte) 3500 mg/kgLD₅₀ (hud, kanin) 17,8 ml/kgPhenol, 4-methyl, reaktionsprodukter med dicyclopentadien og isobuten [CAS 68610-51-5]LD₅₀ (oral, rotte) > 5000 mg/kgLD₅₀ (hud, rotte) > 2000 mg/kgBorsyre [CAS 10043-35-3]LC₅₀ (indånding, rotte) > 2,03 mg/l/5hLD₅₀ (oral, rotte) 3450 mg/kgLD₅₀ (hud, kanin) > 2000 mg/kgCumen [CAS: 98-82-8]LD₅₀ (oral, rotte) 2700 mg/kgLD₅₀ (hud, kanin) > 3160 mg/kg**Hudætsning/hudirritation**

Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksposering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksposeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber**

Produktet indeholder ikke ingredienser, som er angivet at de har hormonforstyrrende egenskaber.

Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020

**02015 Tire Black Wax**

Trykdato: 11.12.2023

Revision: 14.07.2026

Side: 9/13

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Nonan [CAS 111-84-2]EC₅₀ (Hvirvelløse dyr) 0,2 mg/l / 48 h / Daphnia magna1,2,4-trimethylbenzen [CAS 95-63-6]LC₅₀ (fisk) 7,72 mg/l / 96 h / Pimephales promelasLC₅₀ (Hvirvelløse dyr) 3,6 mg/l / 48 h / Daphnia magnaEC₅₀ (alger) 2,356 mg/l / 96 hCarbon sort [CAS: 1333-86-4]LC₅₀ (fisk) > 1000 mg/l / 96 h / Leuciscus idus / DIN 38412EC₅₀ (alger) > 10000 mg/l / 72 h / Desmodesmus subspicatus / OECD 201Octan [CAS: 111-65-9]EC₅₀ (Hvirvelløse dyr) 0,3 mg/l / 48 h / Daphnia magnaEthylbenzen [CAS: 100-41-4]LC₅₀ (fisk) 5,1 mg/l / 96 h / Menidia menidiaEC₅₀ (Hvirvelløse dyr) 1,8 - 2,4 mg/l / 48 h / Daphnia magnaEC₅₀ (alger) 5,4 mg/l / 72 h / Raphidocelis subcapitataPhenol, 4-methyl, reaktionsprodukter med dicyclopentadien og isobuten [CAS 68610-51-5]LC₅₀ (fisk) > 0,2 mg/l / 96 h / Oncorhynchus mykiss / OECD 203 / EU C.1EC₅₀ (mikroorganismer) ≥ 10 000 mg/l / 17 h / Pseudomonas putida / DIN 38412-8Cumen [CAS: 98-82-8]LC₅₀ (fisk) 4,7 mg/l / 96 h / Cyprinodon variegatus / EPA OTS 797.1400EC₅₀ (Hvirvelløse dyr) 2,14 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202 / EU C.2

NOEC (Hvirvelløse dyr) 0,35 mg/l / 21 dage / Daphnia magna / OECD 211

EC₅₀ (alger) 1,29 mg/l / 72 h / Desmodesmus subspicatus / OECD 201 / EU C.3EC₅₀ (mikroorganismer) > 2000 mg/l / 3 h / OECD 209 / EU C.11**12.2. Persistens og nedbrydelighed**Nonan [CAS 111-84-2]

Let biologisk nedbrydeligt.

Biologisk nedbrydelig : 100%/25 dage

Octan [CAS: 111-65-9]

Let biologisk nedbrydeligt.

Biologisk nedbrydelig : 28,3%/2 dage

Ethylbenzen [CAS: 100-41-4]

Let biologisk nedbrydeligt.

Biologisk nedbrydelig : 70-80%/28 dage

Phenol, 4-methyl, reaktionsprodukter med dicyclopentadien og isobuten [CAS 68610-51-5]

Ikke let biologisk nedbrydeligt

Biologisk nedbrydelig : 1%/28 dage (OECD 301 B / OECD 302 B)

Cumen [CAS: 98-82-8]

Let biologisk nedbrydeligt.

Biologisk nedbrydelig : 70%/20 dage

12.3. BioakkumuleringspotentialeNonan [CAS 111-84-2]

log Po/w = 5,65

BCF = 105

1,2,4-trimethylbenzen [CAS 95-63-6]

log Po/w = 3,63

BCF = 243

Octan [CAS: 111-65-9]

log Po/w = 5,15

BCF = 198,7

Ethylbenzen [CAS: 100-41-4]

log Po/w = 3,6 / EU A.8

Phenol, 4-methyl, reaktionsprodukter med dicyclopentadien og isobuten [CAS 68610-51-5]

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020

**02015 Tire Black Wax**

Trykdato: 11.12.2023

Revision: 14.07.2026

Side: 10/13

log Po/w = 7,93 / OECD 123

BCF = 6454 / OECD 305

Borsyre [CAS 10043-35-3]

log Po/w = -1,09 / EU A.8

Cumen [CAS: 98-82-8]

log Po/w = 3,55 / OECD 107

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB i overensstemmelse med bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke ingredienser, som er angivet at de har hormonforstyrrende egenskaber.

12.7. Andre negative virkninger

Blandingen er ikke klassificeret som farlig for ozonlaget.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Produkt**

Bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

Resterne skal opbevares i originale beholdere.

Produktet må ikke kommes i afløb.

Indtast affaldskoden på produktionsstedet.

Forurenede emballage

Bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

Kun fuldstændigt tømte emballager må genbruges.

Affaldskode

Affaldskoden skal angives individuelt på affaldets oprindelsessted, afhængigt af anvendelsesstedet.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1. UN-nummer eller ID-nummer****UN 1325****14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)****ADR****BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S**
[Carbonhydrider, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, aromatiske (2-25%)]**IMDG****FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.**
(HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS (2-25%))**ICAO/IATA****FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.**
(HYDROCARBONS, C9-C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS (2-25%))**14.3. Transportfareklasse(r)****4.1**

Faremærkat(er)

**II****14.4. Emballagegruppe****14.5. Miljøfarer**

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020

**02015 Tire Black Wax**

Trykdato: 11.12.2023

Revision: 14.07.2026

Side: 11/13

ADR

Ja

IMDG

Ja

ICAO/IATA

Ja

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bruge personlige værnemidler i henhold til punkt 8. Undgå antændelseskilder.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendeligt

Transport/ Supplerende oplysninger**ADR**

Begrænsede mængder (LQ)

1 kg

Transportkategori

2

Tunnelrestriktionskode

(E)

IMDG

Begrænsede mængder (LQ)

1 kg

EmS-nr.

F-A, S-G

ICAO/IATA

Emballagevejledning

Y441

Begrænsede mængder (LQ)

5 kg

PCA emballagevejledning

445

PCA max. nettomængde

15 kg

CAO emballagevejledning

448

CAO max. nettomængde

50 kg

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

- EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF
- EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006
- KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Begrænsninger for anvendelse

Cumens [CAS: 98-82-8].

Stof der er underlagt godkendelse ifølge REACH bilag XIV

Dette produkt indeholder ikke stoffer der kræver godkendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XIV).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke gennemført for blandingen.

PUNKT 16: Andre oplysninger**H-sætninger:****H225** Meget brandfarlig væske og damp.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020

**02015 Tire Black Wax**

Trykdato: 11.12.2023

Revision: 14.07.2026

Side: 12/13

H226	Brandfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H350	Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H360FD	Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H361	Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H373	Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H413	Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Ændringer: punkt 1-16**Klassificeringsprocedurer i henhold til forordning (EF) 1272/2008**

beregningsmetode

baseret på producentens data

Andre informationskilder

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

ADR: Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej.

CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling af the American Chemical Society).

CLP: Klassificering, mærkning, emballering.

DNEL: Afledt No Effect Level. EINECS: Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer. GefStoffVO: Bekendtgørelse om farlige stoffer, Tyskland.

GHS: Globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier. IATA: Den internationale lufttransport-sammenslutning.

IATA-DGR: Farligt gods forordning med "International Air Transport Association" (IATA). ICAO: International Luftfartsorganisation.

ICAO-TI: Tekniske instruktioner af "International Civil Aviation Organization" (ICAO).

IMDG: Internationale maritime kode for farligt gods. I

NCI: International nomenklatur for kosmetiske indholdsstoffer.

KSt: Eksplosionskoefficient.

LC50: Dødelig koncentration, for 50 procent af testpopulationen.

LD50: Dødelig dose, for 50 procent af testpopulationen. LTE: Langtidseksponering.

PNEC: Forudsagt Ingen Effekt koncentration RID: Reglementet for International transport af Farligt gods med jernbane.

Øvrige oplysninger

Produktet, som er beskrevet i sikkerhedsdatabladet, skal opbevares og anvendes i overensstemmelse med god industriel praksis og i overensstemmelse med alle lovbestemmelser.

Oplysningerne indeholdt i sikkerhedsdatabladet er baseret på den aktuelle viden og er beregnet til at beskrive produktet med udgangspunkt i lovbestemmelser inden for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. De skal ikke forstås som en garanti for specifikke egenskaber.

Vi kan ikke give nogen garantier med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationen eller kvaliteten eller specifikationen af produkter, stoffer eller blandinger, som diskuteres heri.

Brugeren er ansvarlig for at skabe betingelser for sikker brug af produktet, og han er ansvarlig for konsekvenserne af forkert brug af dette produkt.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020

**02015 Tire Black Wax**

Trykdato: 11.12.2023

Revision: 14.07.2026

Side: 13/13

Przedsiębiorstwo EKOS S.C.
80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5,
ekos@ekos.gda.pl
www.ekos.gda.pl