

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
02082 BLACK BLACK -Hard Coat for Tire-		
Dagsetning útgáfu: 09.12.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 1 af 9

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins	
1.1. Vörukenni	Vöruheiti: 02082 BLACK BLACK -Hard Coat for Tire-
1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá	Viðeigandi notkun: vara til bílaumhirðu. Notkun sem ráðið er frá: Engar upplýsingar fyrirbyggjandi
1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins	Nowy Samochód S.A. ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-725 Warszawa, Polska +48 602-444-356 info@soft99.pl
1.4. Neyðarsímanúmer	Neyðarlínan: Sími 112.

2. LIÐUR: Hættugreining	
2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar	Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 2 H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa. Eye Irrit. 2 H319 Veldur alvarlegri augnertingu. STOT SE 3 H336 Getur valdið sljóleika eða svima.
2.2. Merkingaratriði	Merking skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP): Viðvörðunarorð HÆTTA Hættumerki  Hættuleg innihaldsefni Própan-2-ól Hættusetningar H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa. H319 Veldur alvarlegri augnertingu. H336 Getur valdið sljóleika eða svima.

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
02082 BLACK BLACK -Hard Coat for Tire-		
Dagsetning útgáfu: 09.12.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 2 af 9

Varnaðarsetningar

P102	Geymist þar sem börn ná ekki til.
Forvarnir	
P210	Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. — Reykingar bannaðar.
P261	Gætið þess að anda ekki inn gufu/ýringi.
P280	Notið hlífðarhanska/augnhlífir.
Viðbrögð	
P305+P351+P338	BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.
Geymsla	
--	
Förgun	
P501	Fargið innihaldi/iláti í viðeigandi, merktar sorptunnur í samræmi við innlendar reglugerðir.
Aðrir hlutar merkimiða	
--	

2.3. Aðrar hættur

Innihaldsefni vörunnar falla ekki undir skilyrði PBT eða vPvB í samræmi við 13. viðauka REACH reglugerðarinnar.

Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni samkvæmt ESB REACH gr. 59 fyrir að hafa innkirtlatruflandi eiginleika, í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1%.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni**3.1. Efni - á ekki við****3.2. Blöndur**

Efnisþættir	Vörukenni	CLP-flokkun	Þyngd%
Própan-2-ól ^[2] [2-Própanól]	Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336

Athugasemdir

Allur texti H- og EUH-setninga: sjá hluta 16

^[1] Sértekum styrkleikamörkum

--

^[2] Efni sem hefur váhrifsmörk á vinnustað (landsbundin viðmiðunarmörk fyrir váhrif)

^[3] Efni sem fellur undir viðmiðunarmörk Sambandsins fyrir váhrif á vinnustöðum

^[4] SVHC: efni sem eru á skránni sem var komið á fót í samræmi við 1. mgr. 59. gr.

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp**4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp**

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
02082 BLACK BLACK -Hard Coat for Tire-		
Dagsetning útgáfu: 09.12.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 3 af 9

Eftir snertingu við húð

Fjarlægja mengaðan fatnað, þvo húðina nákvæmlega með vatni og sápu.
Ef að upp koma einkenni sem valda áhyggjum skal hafa samband við lækni.

Eftir snertingu við augu

Vernda óáreitta augað, taka augnlinsur úr.
Augu sem hafa óhreinast skal skola nákvæmlega með vatni í 10-15 mínútur.
Varast að beina sterkri vatnsbunu á augað; hætta á að skemma hornhimnuna.
Ef að upp koma einkenni sem valda áhyggjum skal hafa samband við lækni.

Ef að efnið er innbyrt

Ekki framkalla uppköst.
Skolið munninn með vatni.
Ekki gefa meðvitundarlausum einstakling neitt til inntöku.
Leitið lækniaðstoðar ef inntaka hefur átt sér stað og sýnið þetta ílát eða miðann.

Eftir öndunarvegir verða fyrir áreiti

Fara með slasaða út í ferskt loft, tryggja hita og ró.
Hafa samband við lækni ef einkenni valda áhyggjum.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir

Eftir snertingu við húð: mögulegur roði, þurrkur, sviði.
Eftir snertingu við augu: mögulegur roði, tár, erting, sviði, sársauka.
Eftir inntöku: mögulegur magaverkur, ógleði, uppköst, meltingarfæravandamál.
Eftir innöndun: Hár gufustyrkur getur valdið höfuðverk, sljóleika, svima.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndla með einkenameðferð.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Heppileg slökkviefni
slökkviduft, slökkvifroða (alkohólþolin), CO₂.
Óheppileg slökkviefni
vatnsbuna – hætta á dreifingu elds.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Mjög eldfimur vökvi og gufa. Gufur geta myndað sprengifimar blöndur í andrúmslofti.
Brennsluafurðir
Við bruna geta myndast skaðlegar lofttegundir sem innihalda m.a. kolefnisoxíð (CO_x) og önnur óþekkt efni sem brotna niður við varma. Forðist að anda inn brennsluafurðum, það getur stefnt heilsu í hættu.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Almennur öryggisbúnaður ætlaður fyrir eldsvoða.
Ekki skal dvelja á svæði með eldhættu án viðeigandi efnaþolins hlífðarbúnaðar og öndunartækis með sjálfstæðu loftstreymi.
Ílát sem stafar hætta af eldi skal kæla í öruggri fjarlægð með vatnsúða. Ekki leyfa slökkvivatni að komast í frárennsli. Safna notuðum slökkvibúnaði.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Hindra skal aðgang óviðkomandi að hættusvæðinu þar til viðeigandi hreinsunaraðgerðum er lokið. Gæta skal þess að aðeins þjálfaðir starfsmenn sjái um að eiga við bilunina og afleiðingar hennar. Í tilfelli mikils leka skal einangra hættusvæðið.
Forðast að menga húð og augu. Tryggja góða loftræstingu. Forðast að anda inn gufum.
Nota viðeigandi persónuhlífar. Fjarlægja eldsupptök og opinn eld, lýsa yfir reykingarbanni.

Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878



02082 BLACK BLACK -Hard Coat for Tire-

Dagsetning útgáfu: 09.12.2024

Dagsetning endurskoðunar:

Blaðsíða 4 af 9

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Ef að mikið magn af blöndunni losnar skal framkvæma aðgerðir sem miða að því að hindra dreifingu í umhverfinu. Tilkynna viðeigandi björgunaraðilum.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Koma skemmdum umbúðum fyrir í bráðabirgða umbúðum.

Safna með aðstoð eldfastra isogsefna (t.d. sandur, mold, alhliða bindandi efni, kísil, vermikúlít, o.þ.h.) og koma fyrir í merktum ílátum.

Meðhöndla samansafnað efni eins og úrgang.

Hreinsa og lofta rýmið.

Ekki nota tæki sem mynda neista.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Meðferð úrgangs af vörunni – sjá 13. kafla blaðsins. Persónuhlífar – sjá 8. kafla blaðsins.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Fara eftir almennum öryggis- og hreinlætisreglum.

Við vinnu skal ekki borða, drekka né reykja tóbak.

Nota persónuhlífar.

Forðast að óhreinka augu og húð.

Ekki anda inn gufum.

Tryggja nægjanlega loftræstingu.

Þvo hendur fyrir hlé og að vinnu lokinni.

Geyma ónotuð ílát tryggilega lokuð.

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater.

Hlífið gegn beinu sólarljósi.

Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafragni.

Notið ekki verkfæri sem mynda neista.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Geymist aðeins í upprunalegum, tryggilega lokuðum umbúðum á köldum, þurrum og vel loftræstum stað.

Geymist ekki saman með matvælum eða dýrafóðri.

Geymið ekki með ósamrýmanlegum efnum.

Eftir opnun ílátsins skal loka því þétt og geyma lóðrétt til að koma í veg fyrir leka.

Geymist fjarri beinu sólarljósi og öllu sem getur valdið íkveikju.

Forðast rafstöðuafhleðslu.

7.3. Sértek, endanleg notkun

Engin gögn tiltæk.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Eftirlitsbreytur

Viðmiðunarmörk fyrir váhrif

Efni	CAS	Fyrir 8 tíma		Þakgildi		Ath.
		ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
2-Própanól	67-63-0	200	490	-	-	H

DNEL

Própan-2-ól [CAS 67-63-0]

Starfsmaður, innöndunar, langtíma - kerfisbundin áhrif: 89 mg/m³

ÖRYGGISBLAÐ

Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878



02082 BLACK BLACK -Hard Coat for Tire-

Dagsetning útgáfu: 09.12.2024

Dagsetning endurskoðunar:

Blaðsíða 5 af 9

Starfsmaður, gegnum húð, langtíma - kerfisbundin áhrif: 319 mg / kg líkamsþyngd / dag
Almenningur, innöndunar, langtíma - kerfisbundin áhrif: 500 mg/m³
Almenningur, gegnum húð, langtíma - kerfisbundin áhrif: 888 mg / kg líkamsþyngd / dag
Almenningur, gegnum inntaka, langtíma - kerfisbundin áhrif: 26 mg / kg líkamsþyngd / dag

PNEC

Própan-2-ól [CAS 67-63-0]

Ferskt vatn: 140,9 mg/l

Sjór: 140,9 mg/l

Jarðvegur: 28 mg/kg wagi

Ferskvatnsset: 552 mg / kg af seti

Sjávarseti: 552 mg / kg af seti

Skólpheinsistöð: 2 251 mg/l

Aukaeitrun: 160 mg / kg

8.2. Váhrifavarnir

Viðeigandi tæknilegt eftirlit

Fylgja almennum reglum varðandi öryggi og hreinlæti. Við vinnu skal ekki borða, drekka né reykja tóbak. Forðast að óhreinka húð og augu. Þvo hendur fyrir hlé og að vinnu lokinni. Ekki anda inn gufum.

Tryggja næga staðbundna loftræstingu á starfsstöðvum og almenna loftræstingu.

Ef að hætta er á að kvikni í fatnaði starfsmanns skal koma fyrir öryggissturtum og augnskolunartækjum nálægt starfsstöðvum.

Einstaklingsverndarráðstafanir

Vernd augna



Notið augnhlífar (EN 166).

Vernd handa



Nota skal viðeigandi hanska sem þola notkun vörunnar (EN 374).

Efni hanska: PVC

Við notkun á hlífðarhönskum í snertingu við kemísk efni þarf að hafa í huga að tilgreind uppgefin virkni og samsvarandi tími gegnflæðis tákna ekki raunverulegan hlífðartíma á tilteknum starfsstað þar sem margir þættir hafa áhrif á þessa vernd eins og t.d. hitastig, virkni annarra efna o.þ.h. Mælt er með ef skipta um hanska tafarlaust ef að sýnileg verða hvers kyns merki um slit, skemmdir eða breytingar á útliti (litur, teygjanleiki, lögun). Fara eftir notkunarleiddbeiningum framleiðanda ekki aðeins hvað varðar notkun hanskana en einnig hreinsun þeirra, viðhald og geymslu. Einnig er mikilvægt að taka hanskana af á réttan hátt til að koma í veg fyrir að hendur mengist við það.

Líkamsvörn

Notið hlífðarfatnað.

Velja skal persónuhlífar og hlífðarbúnað fyrir líkamann samkvæmt því verkefni sem leysa skal og þeirri áhættu sem það felur í sér og sérfræðingur þarf að samþykkja slíkt áður en varan er meðhöndluð.

Vernd öndunarvega

Ef starfsmenn eru útsettir fyrir styrk yfir váhrifamörkum verða þeir að nota viðeigandi öndunargrímur.

Hættur vegna varma

á ekki við

Ráðstafanir gegn váhrifum á umhverfi

Forðist að losa í umhverfið, ekki skola í niðurföll.

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
02082 BLACK BLACK -Hard Coat for Tire-		
Dagsetning útgáfu: 09.12.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 6 af 9

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar		
9.1.	Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika	
	Eðlisástand	Vökvi
	Litur	Ljósgulur
	Lykt	Einkennandi fyrir áfengi
	Bræðslumark/frostmark	Engin gögn tiltæk
	Suðumark eða upphafssuðumark og suðumarksbil	82°C (CAS: 67-63-0)
	Eldfimi	Mjög eldfimur vökvi og gufa.
	Neðri og efri sprengimörk	2-12,7 % vol. (CAS: 67-63-0)
	Blossamark	11,7°C (CAS: 67-63-0)
	Sjálfsíkveikjuhitastig	456°C (CAS: 67-63-0)
	Niðurbrotshitastig	Engin gögn tiltæk
	Sýrustig	Engin gögn tiltæk
	Eðlisseigja	Engin gögn tiltæk
	Leysni	Leysanlegt í vatni
	Deilistuðull n-oktanóls og vatns (logragildi)	á ekki við
	Gufuþrýstingur	Engin gögn tiltæk
	Eðlismassi og/eða hlutfallslegur eðlismassi	0,839 ± 0,02 g/cm ³ (25°C)
	Hlutfallslegur eðlismassi gufu	Engin gögn tiltæk
	Einkenni sem varða agnir	á ekki við
9.2.	Aðrar upplýsingar	
	Upplýsingar að því er varðar flokka eðlisrænnar hættu	
		Engin gögn tiltæk
	Önnur öryggiseinkenni	Engin gögn tiltæk

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni	
10.1.	Hvarfgirni
	Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um. Gufur geta myndað sprengifimar blöndur í andrúmslofti.
10.2.	Efnafræðilegur stöðugleiki
	Við rétta notkun og geymslu er varan stöðug.
10.3.	Möguleiki á hættulegu efnahvarfi
	Möguleg útvermin efnahvörf við snertingu við sterk oxandi efni.
10.4.	Skilyrði sem ber að varast
	Forðist beint sólarljós. Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi.
10.5.	Ósamrýmanleg efni
	Sterk oxunarefni.
10.6.	Hættuleg niðurbrotsefni
	Engin hættuleg niðurbrotsefni eru þekkt.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar	
11.1.	Upplýsingar um hættuflokka eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008
	Bráð eituhrfi
	Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.
	<u>Própan-2-ól [CAS 67-63-0]</u>
	LD ₅₀ (inntaka, rotta) 5050 mg/kg

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
02082 BLACK BLACK -Hard Coat for Tire-		
Dagsetning útgáfu: 09.12.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 7 af 9

LD₅₀ (húð, kanína) 12800 mg/kg
LC₅₀ (Innöndun, rotta) 16000 ppm

Húðæting/húðerting

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Alvarlegur augnskaði/augnerting

Veldur alvarlegri augnertingu.

Næming öndunarfæra eða húðnæming

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Eiturhrif á æxlun

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti

Getur valdið sljóleika eða svima.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri – endurtekin váhrif

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Ásvelgingarhætta

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

11.2. Upplýsingar um aðra hættu

Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni.

Aðrar upplýsingar

Engin gögn tiltæk

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturhrif

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Própan-2-ól [CAS 67-63-0]

LC₅₀ (fiskur) 9640 mg/l / Pimephales promelas

LC₅₀ (hryggleysingar) >10000 mg/l / Daphnia magna (OECD 202)

LC₅₀ (fiskur) 9640 mg/l / 96 h / Acrotylus patruelis

LC₅₀ (krabbadýr) 1400 mg/l / 48 h / Acrotylus patruelis

12.2. Þrávirkni og niðurbrotjótanleiki

Própan-2-ól [CAS 67-63-0]

Lífrænt niðurbrot: 53% / 5 d (EU C.5 / EUC.6)

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Própan-2-ól [CAS 67-63-0]

log Po/w = 0,05

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Engin gögn tiltæk

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Innihaldsefni blöndunnar eru ekki flokkuð sem PBT og vPvB.

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Blandan er ekki flokkuð sem hættuleg fyrir ósonlagið.

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
02082 BLACK BLACK -Hard Coat for Tire-		
Dagsetning útgáfu: 09.12.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 8 af 9

13. LIÐUR: Förgun	
13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs	
Meðmæli varðandi blönduna	
Meðhöndla úrgang í samræmi við gildandi reglur.	
Efnaleifar skal geyma í upprunalegum umbúðum.	
Ekki farga í frárennsli.	
Úrgangskóði skal gefinn út á framleiðslustað.	
Meðmæli varðandi notaðar umbúðir	
Endurnýtingu / endurvinnslu / förgun umbúðaúrgangs skal framkvæma samkvæmt gildandi reglum.	
Aðeins fullkomlega tæmdar umbúðir mega vera nýttar til endurvinnslu.	
Úrgangskóði	
Úrgangskóða skal úthlutað af notanda í samræmi við notkun vörunnar.	

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga	
14.1. UN-númer eða kenninúmer	UN 1993
14.2. Rétt UN-sendingarheiti	
ADR	ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S.
	(Própan-2-ól)
IMDG	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
	(PROPAN-2-OL)
ICAO/IATA	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
	(PROPAN-2-OL)
14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga	3
Flutningsmerkingar	
14.4. Pökkunarflokkur	II
14.5. Umhverfishættur	
ADR	nei
IMDG	nei
ICAO/IATA	nei
14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Notið persónuhlífar í samræmi við lið 8.
	Forðist mikinn hita, opinn eld.
14.7. Flutningar búlkafarms á sjó samkvæmt gerningi	á ekki við
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar	
Flutningur / viðbótarupplýsingar	
ADR	
Takmarkað magn	1 L
Flutningaflokkur	2
Jarðgangakóði	D/E
IMDG	
Takmarkað magn	1 L
EMS númer	F-E, S-E
ICAO/IATA	
Leiðbeiningar um pökkun	Y341
Takmarkað magn	1 L
Leiðbeiningar um pökkun, farþegavél	353

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
02082 BLACK BLACK -Hard Coat for Tire-		
Dagsetning útgáfu: 09.12.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 9 af 9
Hámarks nettómagn í flutningi með farþegaflugi	5 L	
Leiðbeiningar um þökkun, flugfrakt	364	
Hámarks nettómagn í flutningi með flugfrakt	60 L	

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk	
15.1. Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis	
- Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP) um flokkun, merkingu og umbúðir efna og blanda (með áorðnum breytingum). - Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1907/2006 (REACH). - REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/878 frá 18. júní 2020 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII - Substances subject to Restriction Þessi vara inniheldur ekki efni sem á að takmarka (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), XVII. viðauki). Efni sem á eftir að heimila skv. REACH, XIV. viðauka Þessi vara inniheldur ekki efni sem á eftir að heimila (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), XIV. viðauki).	
15.2. Efnaöryggismat	
Ekkert efnaöryggismat fyrir þetta efni hefur farið fram.	

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar
Allar hættu-/áhættusetningar er að finna í liður 3 H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa. H319 Veldur alvarlegri augnertingu. H336 Getur valdið sljóleika eða svima. Flokkunaraðferð Reikniaðferð/ Á grundvelli gagna úr prófunum Skammstafanir og upphafsstafir: ATE = Matsgildi bráðra eiturhrifa CLP = Reglugerð um flokkun, merkingu og þökkun efna og blandna [Reglugerð (EB) nr. 1272/2008] DMEL = Afleidd lágmarksáhrifamörk DNEL = Afleidd áhrifaleysismörk ESB-H setning = Hættusetning sem á við um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna (CLP-reglugerð) PBT = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð PNEC = Áætlaður styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirjáanleg RRN = REACH-skráningarnúmer vPvB = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli Athugasemd ætluð lesanda Blaðið hefur verið útbúið á grundvelli öryggisblaðs framleiðanda, bóklegra upplýsinga, gagnasafna á netinu og þekkingu og reynslu sem búið er yfir, með hliðsjón af núgildandi lagaákvæðum. Przedsiębiorstwo EKOS s.c. 80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5 ekos@ekos.gda.pl www.ekos.gda.pl